

# NOTICE DE POSE "LIBECCIO" F 205a

Bien graisser le câble au montage



Extrait de la NF P 24 301  
 "Toute fenêtre, ouvrant à l'anglaise, à soufflet ou à l'italienne, doit comporter, indépendamment de l'organe de manoeuvre, un système de sécurité qui limite son ouverture."



2, rue Suchet - BP 96 - 94703 MAISONS-ALFORT (FRANCE)  
 Tél. 01 43 68 35 14  
 Fax 01 43 68 16 26

## 1

PERÇ

à 1420 du sol fini

## 2

Gabarit Réf. 10338

PERÇ

Gabarit Réf. 11310

à 1400 du sol fini

## 3

Cde à droite Cde à gauche

FIXATION

Fixer solidement le levier de commande en utilisant des fixations appropriées au support.

## 4

10

600

$r = 50 \text{ mm}$   
 centrage du tube

MONTAGE TUBE et CÂBLE

Bien graisser le câble au montage

Tube de guidage sertis sur le câble, l'ensemble est serré par 2 vis sur le coulisseau

## 5

SERRAGE DU CÂBLE ET TUBE sur le levier (serrer les 2 vis)

tube

Vis de serrage

câble

PRE-REGLAGE DU CÂBLE sur le récepteur

A B C

## 6

SERRAGE DU CÂBLE sur le récepteur

Couper le câble

BIEN GRAISSER LA COULISSE

Position du levier pendant le serrage du câble sur le récepteur

60

## 7

Ressort épingle en feuillure pour aider l'ouverture, sur demande, Réf. E10079

Aider le châssis à manoeuvrer pendant le rodage

REGLAGE DE LA PRESSION DE LA FENÊTRE ET RODAGE DE LA COMMANDE

Réglage Rodage